

KVF360 2X4

PRAXISGERECHTE LEISTUNG

Dank seiner praxisgerechten Auslegung und der einfachen Wartung ist das KVF360 ein echtes Zugpferd. Und das beweist dieses stilistisch eindrucksvolle 362-cm³-ATV mit seinem gewaltigen Zugvermögen von einer halben Tonne! Also ein Fahrzeug für höchste Anforderungen!



Modelljahr 2008

FEATURES



GEPÄCKTRÄGER



ACHSAUFHÄNGUNG

spezifikationen

Motortyp	Luftgekühlter-Viertaktmotor
Hubraum	362 cm ³
Bohrung x Hub	80 x 72 mm
Verdichtungsverhältnis	8,3:1
Ventil-/Einlasssystem	SOHC, 2 Ventile
Maximale Leistung	15,7 kW (21,4 PS) bei 7.000 1/min
Maximales Drehmoment	26,1 Nm bei 4.500 1/min
Gemischaufbereitung	Keihin CVK 34
Zündung	Digital DC-CDI
Starter	Elektroanlasser mit zusätzlichem Reversierstarter
Getriebe	CVT Riemenwandler mit Untersetzung und Rückwärtsgang
Endantrieb	2 x 4, Kardanwelle
Radaufhängung, vorn	MacPherson mit Dreieckslenker
Radaufhängung, hinten	Schwinge mit einstellbarem Einzelstoßdämpfer
Reifen, vorn	AT 25 x 8-12 schlauchlos
Reifen, hinten	AT 25 x 10-12 schlauchlos
Bremse, vorn	2 Hydraulische Doppelscheibenbremse mit Einkolben-Bremszange
Bremse, hinten	Gekapselte Ölbad-Mehrscheibenbremse
Abmessungen (L x B x H)	2.065 x 1.205 x 1.175 mm
Spurbreite, vorn / hinten	900/895 mm
Bodenfreiheit	260/195 mm (Rahmenmitte /Hinterachse)
Gepäckträgerzuladung, vorn / Anhängelast	Vorne: 40 kg/Hinten: 70 kg
Tankinhalt	500 kg
Trockengewicht	13,5 Liter
	263,5 kg